Instrucciones de Cuidado y Mantenimiento de BCI

¡Felicidades en su nuevo sistema de baño acrílico!

Las siguientes instrucciones de limpieza han sido compiladas para el mantenimiento adecuado sin complicaciones.

Instrucciones generales de limpieza:

Para la limpieza diaria, BCI sugiere el uso de un jabón suave y agua con una toalla suave. El uso de estropajos o limpiadores abrasivos opacaran la superficie. Si desea usar un producto no mencionado abajo, pruebe en una superficie pequeña en la esquina de la falda interior antes de aplicarlo en el forro de la bañera completa. Siempre revise las instrucciones de los limpiadores. **Siempre enjuague bien después de limpiar.**

Limpiador Recomendado:

Jabón Dawn y agua, Formula 409. Vinagre y agua también puede ser utilizado para suavizar los depósitos minerales. **Use ½ taza de cloro por galón de agua como desinfectante.**



No Utilizar **

"Clean Shower Daily Shower Cleaner", "Soft Scrub", "DOW Disinfectant Bathroom Cleaner", "Scrubbing Bubbles Bathroom Cleaner", "Scrub Free Bathroom Cleaner" (Oxi Clean), "Lysol Disinfectant Spray", "Lestoil", acetona, amoniaco, removedor de esmalte de unas, limpiadores en aerosol o estropajos abrasivos.

**El uso de estos químicos causara una superficie opaca y/o una grieta química fácilmente reconocible. Esto anulara la garantía de su producto.

No es necesario de usar limpiadores abrasivos. Limpiadores abrasivos va hacer que la superficie se haga opaca sobre un periodo de años. En casos extremos donde los limpiadores recomendados no funcionan use un "Chore Boy Ultimate Scrubbers" o una almohadilla de esponja 3M. Asegúrese de usar solo los recomendados para Teflón o para superficies antiadherentes.

Limpiador de Desagüe:

Precaución: Se recomiendan limpiadores de desagüe líquidos sobre polvos y/o cristales; sin embargo, cuando utilice agentes de limpieza de desagüe de líquidos, saque el agua estancada de la bañera y retire el tapón de desagüe. **Utilice un embudo para evitar derrames** y aplique los productos químicos directamente por el desagüe. Asegúrese siempre de que los productos químicos no entren en contacto con la superficie acrílica. Use limpiadores de desagües con moderación, para que no se evaporen y ataquen la superficie acrílica.